

Productinformatie


Meer informatie en grotere foto's zijn te vinden op onze [webpagina](#).

DownFlat downlighter

De DownFlat familie is een serie met led verlichting, welke zijn voorzien van 'opaal' afscherming. De gietaluminium rand geeft het product een robuuste uitstraling. Zoals u van ons gewend bent, is niet alleen de uitstraling robuust, maar is de kwaliteit dat ook.

Het armatuur is beschikbaar in diverse formaten en vermogens. Indien gewenst dan is het, op project basis, mogelijk om de rand in de door u gewenste RAL-kleur af te leveren. Standaard is het armatuur voorzien van een separate, maar voorgemonteerde driver.

De prijs/kwaliteit verhouding van dit armatuur is naar onze mening gunstig. Op het armatuur is een project garantie van toepassing van 5 jaar.



Specificaties

Productnaam	DownFlat		
Lichtbron	Epistar 3528 10x23mil		
Gemiddelde levensduur led	50.000 uur		
Lichtkleur	3.000K (warm wit)		
Materiaal behuizing	Aluminium		
Aansluitspanning	230 Volt		
Powerfactor	> 0,97		
CRI	> 85		
Type	DownFlat M	DownFlat L	DownFlat XL
Diameter	180 mm.	240 mm.	300 mm.
Benodigde sparing	162 mm.	222 mm.	282 mm.
Opgenomen vermogen	12 Watt (optie 8 Watt)	17 Watt (optie 12 Watt)	21 Watt (optie 12 of 17)
Lichtstroom (afh. van vermogen)	620 lumen	860 lumen	1.150 lumen

Uitvoeringen

De armaturen leveren standaard een warm witte lichtkleur (3.000 K) en is optioneel leverbaar in de lichtkleur 5.000K. De genoemde vermogens en lichtopbrengt in bovenstaande tabel zijn slechts ter indicatie. Ieder type kan door ons geleverd worden met een hogere of lagere lichtopbrengst

Afbeeldingen

