

Productinformatie

Meer informatie en grotere foto's zijn te vinden op onze [webpagina](#).

CirceLED wand- en plafond armatuur

De CirceLED familie is een serie met led verlichting welke geschikt zijn voor zowel plafond- alsook wand montage. De gietaluminium behuizing met polycarbonaat kap geeft het product een robuuste uitstraling. Zoals u van ons gewend bent, is niet alleen de uitstraling robuust, maar is de kwaliteit dat ook. Prima toepasbaar in kantoren, aan bedrijfshallen en in zwembaden.

Het armatuur is beschikbaar in diverse vermogens en is standaard, al dan niet dimbaar, leverbaar in de lichtkleur 4.000K (neutraal wit) en RGBW. Ten aanzien van de behuizing kunt u kiezen uit wit, antraciet of zwart, waarbij het op project basis mogelijk om het armatuur in een door u gewenste RAL-kleur af te leveren.

De prijs/kwaliteit verhouding van dit armatuur is gunstig te noemen. Op het armatuur is een project garantie van toepassing van 5 jaar.



Specificaties

Productnaam	CirceLED			
Afmeting	Ø 325 x 125 mm.			
Lichtbron	Multichip			
Materiaal behuizing	Gietaluminium			
Aansluitspanning	230 Volt			
IP-Klasse	IP54			
Powerfactor	> 0,94			
Type	CirceLED 10	CirceLED 15	CirceLED 20	CirceLED 25 RGBW
Opgenomen vermogen	10 Watt	15 Watt	20 Watt	25 Watt
Lichtstroom	1.000 lumen	1.500 lumen	2.000 lumen	Variabel (multicolor)
Lichtkleur	4.000K	4.000K	4.000K	RGBW

Uitvoeringen

De lichtkleuren 3.000K en 5.000K zijn op aanvraag leverbaar. Optioneel kan bij het armatuur een montagering meegeleverd worden. Met deze ring is het mogelijk om het armatuur als half inbouw te gebruiken in plafond. Daarnaast kunnen de led armaturen uitgevoerd worden als noodverlichting (standtijd 1 uur).

Afbeeldingen

