

DownLED DOWNLIGHTER



Het DownLED inbouw armatuur is degelijk opgebouwd en voorzien van een krasvaste inbouwrand. De led downlighter is standaard dimbaar middels 1-10 Volt en niet bang voor toepassing in welke omgeving dan ook, want zo is hij bijvoorbeeld waterdicht (IP65) en chloor bestendig. Vanwege het ingebouwde ATS systeem is toepassing in een omgeving waar hoge temperaturen voorkomen geen probleem.

De downlighter is uitermate geschikt om toegepast te worden in kantoren, winkels, scholen en zwembaden. Het armatuur is leverbaar in diverse vermogens en is standaard uitgevoerd met led's die een daglicht witte lichtkleur afgeven (5.000K).


Zoals u van ons gewend bent, is de prijs/kwaliteit verhouding van dit armatuur is gunstig te noemen. Op het armatuur is een project garantie van toepassing van 5 jaar.

Uitvoeringen

Naast de lichtkleur 5.000K (daglicht wit) zijn de armaturen leverbaar met de lichtkleuren 2.700K (extra warm wit), 3.000K (warm wit) en 4.000K (neutraal wit). Standaard zijn de zichtbare aluminium delen uitgevoerd in wit (RAL9010); op projectbasis is het mogelijk om te kiezen voor andere RAL-kleuren. Daarnaast kan de led verlichting uitgevoerd worden als noodverlichting met een standtijd van 1 uur.

Specificaties

Productnaam	DownLED
Uitwendige afmeting	Ø 200 x 83 mm.
Gatmaat	Ø 165 mm.
Lichtbron	Multichip led
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afscherming	PMMA
Aansluitspanning	230 Volt
IP-Klasse	IP65
Uitstralingshoek	80°
Powerfactor	> 0,95



Type	DownLED 15	DownLED 15 RGBW	DownLED 20	DownLED 25	DownLED 30
Opgenomen vermogen	15 Watt	15 Watt (4x15 IPC)	20 Watt	25 Watt	30 Watt
Lichtstroom	2.250 lumen	1.500 lumen (wit)	2.725 lumen	3.225 lumen	3.675 lumen
Dimbaar	Ja, 1-10 Vdc	Ja, DMX	Ja, 1-10 Vdc	Ja, 1-10 Vdc	Ja, 1-10 Vdc

