

Productinformatie

Meer informatie en grotere foto's zijn te vinden op onze [webpagina](#).

MoLED wand- en plafond armatuur

Het MoLED led armatuur is het kleinere, sterkere, broertje van de CirceLED. Leverbaar in verschillende kleurinstellingen en geschikt voor zowel plafond- alsook wand montage. De behuizing en dekselring zijn uitgevoerd in hogedruk gietaluminium en voorzien van een slagvaste en UV-bestendige polycarbonaat opalen kap, maakt het product zeer robuust. Daarmee is het led armatuur uitermate geschikt voor toepassing in of aan bedrijfshallen, zwembaden en openbare ruimten zoals eenabri of parkeergarage.

Het armatuur is beschikbaar in diverse vermogens en is standaard voorbereid op dimming. Ten aanzien van de behuizing kunt u kiezen uit wit (RAL9010), antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005), donkergrijs (RAL7037) of zilver (RAL9006).

De prijs/kwaliteit verhouding van dit armatuur is gunstig te noemen. Op het armatuur is een project garantie van toepassing van 5 jaar.



Specificaties

Productnaam	MoLED		
Afmeting	Ø 265 x 100 mm.		
Lichtbron	Led		
Lichtkleur	4.000K		
Materiaal behuizing	Gietaluminium		
Aansluitspanning	230 Volt		
IP-Klasse	IP65		
IK-Klasse	IK09		
CRI (Ra)	> 85%		
SP-ratio	1,7		
Type	MoLED 10	MoLED 20	MoLED 25
Opgenomen vermogen	10 Watt	20 Watt	25 Watt
Powerfactor (ongedimd)	>0,94	>0,97	> 0,97
Lichtstroom	950 lumen	2.115 lumen	2.460 lumen

Uitvoeringen

Naast de neutraal witte lichtkleur 4.000K is het armatuur ook leverbaar met een 3.000K of 5.000K led module. Een ingebouwde nood unit (standtijd 1 uur) behoort tevens tot de mogelijkheden.

Afbeeldingen

