

## Productinformatie

Meer informatie en grotere foto's zijn te vinden op onze [webpagina](#).

### LEDtrack Highbay armatuur

De LEDtrack is bedoeld voor hoge bedrijfshallen en sportaccommodaties. Zeer hoge lichtopbrengsten worden behaald met het efficiënte led armatuur die in de standaard uitvoering 134 lumen uit iedere toegevoerde Watt energie haalt. Concreet betekend dit dat per LEDtrack armatuur tot wel 67.200 lumen aan gericht licht beschikbaar is.



De highbay is opgebouwd uit een aantal modules dit onderling zijn verbonden met een, eveneens, geanodiseerd aluminium frame. Afhankelijk van de toepassing, zijn alle of een aantal modules onder een hoek in het frame aangebracht. Op deze wijze is het mogelijk om daar het licht te brengen waar je het nodig hebt zonder dat het voor problemen zorgt. Zo is de LEDtrack uitstekend in te zetten langs bijvoorbeeld indoor tennisbanen en badmintonvelden: ruim voldoende licht op de baan en een minimale kans dat een speler afgeleid wordt als hij of zij omhoog kijkt bij het volgen van de shuttle of bal. De speciale driver met zeer lage flicker index staat garant voor flimmeringsvrij licht en een constante lumenstroom (CLO)

Standaard is het armatuur balbestendig en voorzien van anti-glare afscherming. Kortom, heeft u een toepassing, neem dan contact met ons op en wij denken met u mee richting een perfecte, energiezuinige en onderhoudsvriendelijke licht oplossing.

Alle materialen die gebruikt zijn bij het armatuur zijn 100% recyclebaar en op dit product bieden wij een 5 jaren all-in project garantie.

### Specificatie

Productnaam	LEDtrack				
Materiaal behuizing	Geanodiseerd alu				
Gemiddelde levensduur	50.000 uur (L80B50)				
Standaard lichtkleur	5.000 K				
Power Factor	>0,95 (ongedimd)				
Color Rendering Index	>84				
Verblindingsfactor UGR	<19				
Afscherming	Slagvast PMMA				
IP beschermingsgraad	IP55				
Netspanning	230 Volt AC				
Type	LEDtrack 4A	LEDtrack 7A	LEDtrack 2B	LEDtrack 3B	LEDtrack 4B
Breedte armatuur	900 mm.	900 mm.	1.800 mm.	1.800 mm.	1.800 mm.
Lengte armatuur	475 mm.	880 mm.	205 mm.	340 mm.	475 mm.
Led modules	4 stuks	7 stuks	2 stuks	3 stuks	4 stuks
Systeemvermogen	250 Watt	430 Watt	250 Watt	370 Watt	500 Watt
Luminous flux	33.600 lumen	58.800 lumen	33.600 lumen	50.400 lumen	67.200 lumen
Gewicht	13,5 Kg.	23,6 Kg	13,0 Kg.	20,0 Kg.	27,0 Kg.

### Uitvoeringen

Vanzelfsprekend is de LEDtrack optioneel ook leverbaar met de lichtkleuren 2.700K, 3.000K en 4000K en is het armatuur dimbaar te leveren (1-10 Volt, Dali of DMX). Daarnaast is het led armatuur te leveren in zwart geanodiseerd aluminium en in IP67 uitvoering.

### Afbeeldingen

